


Модел	EG202AKSZ	EG202AKSZ02	EG202AKSZ03	СЕ сертификат  Пробега варира в зависимост от температура, наклон, товар, стил на шофиране		
Система	48V/3KW AC	36V/3KW Sepex	48V/4KW Sepex			
Цена без ДДС франко сервизна база Бургас	11 475,00 лв.	9 580,00 лв.	10 700,00 лв.			
Ключови компоненти						
Батерия	6PCSxT875(145Ah@5hr rate)	6PCSxT105(185Ah@5hr rate)	6PCSxT875(145Ah@5hr rate)			
Мотор	3KW German motor	3KW ADC	3.8KW motor			
Контролер	Zapi ACE0(280A@2minutes)	Curtis 1243 (300A@2minutes)	Curtis 1268 (400A@2minutes)			
Производителност						
Брой пътници	4	4	4			
Пробег (натоварен) по равен път със скорост 30 км/ч	>65	>50	>60			
Максимална скорост при 12.76:1 предавателно число	40	21	32			
Максимална скорост при 10.26:1 предавателно число	--	--	40			
Минимален радиус на завой	3	3	3			
Наклон на изкачване (натоварен) при 12.76:1 предавателно число	25%	25%	25%			
Наклон на изкачване (натоварен) при 10.26:1 предавателно число	--	--	20%			
Спирачен път при скорост 20 км/ч	≤4m	≤4m	≤4m			
Максимален товар	370kgs	370kgs	370kgs			
Размери в mm.						
Габарити	2920X1180X2050					
Просвет	120					
Колесна база	1680					
Предна следа	1010					
Задна следа	1010					
Стандартно оборудване "S" Допълнително оборудване "O"						
Купе и шаси						
Шаси	Алуминиева сплав					
Купе	Полипропиленова пластмаса			S		
Покрив	Пластмаса			S		
Предно стъкло	Една част органично стъкло			S		
	Две части с панти			O	42,00 лв.	
Подпора на таван	Алуминий			S		
Под	Гума, неплъзгаща се			S		
Табло в черна пластмаса	Превключвател за движение (напред назад), Индикатор на батерията, Ключ за запалване			S		
	4 броя			S		
Поставка за напитки	2 броя			O	22,00 лв.	
Електрическа система						
Система за осветление и клаксон	Фарове (с Н / L лъч) - 2 бр., Мигачи - 2 бр., Предна LED светлина, Задна LED светлина (всяка в съчетание с 1 стоп светлина и 1 фар) - 2 бр.,с DC-DC конвертор (преобразуващ 48V/36V към 12V), клаксон			S		
Сигнализиране при движение на заден ход	\			S		
Цифров индикатор	Скорост, километраж, индикатор за предните фарове, индикатор за аварийно осветление, индикатор за мигач, индикатор за заден ход.			S		
Зарядно устройство	110V-240V~50Hz-60Hz, изход 36V/25A,48V/22A			S		
Управление и окачване						
Кормилно управление	Кормилна рейка			S		
Спирачна система	Хидравлични барабанни спирачки на 4 те колела и ръчна спирачка			S		74,00 лв.
	Механични спирачки на задните колела и ръчна спирачка			O		
Педал за газта	Плавна / безстепенна смяна на скоростите			S		
Система за окачване	Предно независимо и задно ресорно окачване			S		
Джанти и гуми	10x6 алуминиеви джанти; размер гума: 205/50-10 4PR			S		
Стандартни цветове	Бял	Черен	Шампанско	Червен	Син	Зелен
						
Цвят на седалки	Бял	Тан				
						